

様式第1号

ばい煙特定施設設置（使用、変更）届出書

年 月 日

(宛先)前橋市長

届出者 氏名又は名称及び住所並びに法人  
にあつては、その代表者の氏名

群馬県的生活環境を保全する条例第15条第1項（第16条第1項、第17条第1項）の規定により、ばい煙特定施設について、次のとおり届け出ます。

|                    |          |         |       |
|--------------------|----------|---------|-------|
| 工場又は事業場の名称         |          | ※ 整理 番号 |       |
| 工場又は事業場の所在地        |          | ※ 受付年月日 | 年 月 日 |
| ばい煙特定施設の種類         |          | ※ 施設 番号 |       |
| △ばい煙特定施設の構造        | 別紙1のとおり。 | ※ 審査 結果 |       |
| △ばい煙特定施設の使用<br>の方法 | 別紙2のとおり。 | ※ 備 考   |       |
| △ばい煙の処理の方法         | 別紙3のとおり。 |         |       |

備考

- 1 ばい煙特定施設の種類の欄には、群馬県的生活環境を保全する条例施行規則(平成12年群馬県規則第109号)別表第1に掲げる項番号及び名称を記載すること。
- 2 △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
- 3 ※印の欄には、記載しないこと。
- 4 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。
- 5 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。

## 別紙1

## ばい煙特定施設の構造

|                 |                                 |     |     |
|-----------------|---------------------------------|-----|-----|
| 工場又は事業場における施設番号 |                                 |     |     |
| ばい煙特定施設項番号及び名称  |                                 |     |     |
| 型式              |                                 |     |     |
| 施設の設置場所         |                                 |     |     |
| 設置年月日           |                                 | 年月日 | 年月日 |
| 工事着手予定年月日       |                                 | 年月日 | 年月日 |
| 工事完成予定年月日       |                                 | 年月日 | 年月日 |
| 使用開始予定年月日       |                                 | 年月日 | 年月日 |
| 規               | 伝熱面積 (m <sup>2</sup> )          |     |     |
|                 | 燃料の燃焼能力 (重油換算 t/h)              |     |     |
|                 | 原料の処理能力 (t/h)                   |     |     |
|                 | 火格子面積又は羽口面断面積 (m <sup>2</sup> ) |     |     |
|                 | 変圧器の定格容量 (kVA)                  |     |     |
|                 | 触媒に付着する炭素の燃焼能力 (kg/h)           |     |     |
|                 | 焼却能力 (kg/h)                     |     |     |
| 模               | 乾燥施設の容量 (m <sup>3</sup> )       |     |     |
|                 | 電流容量 (kA)                       |     |     |
|                 | ポンプの動力 (kW)                     |     |     |

## 備考

- 1 設置届出の場合には工事着手予定年月日、工事完成予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、工事着手予定年月日、工事完成予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。
- 2 規模の欄には、別表第1の中欄に掲げる施設の当該下欄に規定する項目について記載すること。
- 3 ばい煙特定施設の構造概要図を添付すること。概要図は、主要寸法を記入し、日本産業規格A4の大きさに縮小したもの又は既存図面等を用いること。

## 別紙2

## ばい煙特定施設の使用の方法

|                               |  |                     |           |     |                     |           |     |
|-------------------------------|--|---------------------|-----------|-----|---------------------|-----------|-----|
| 工場又は事業場における施設番号               |  |                     |           |     |                     |           |     |
| 使用状況                          | 1日の使用時間及び月使用日数等                        | 時～時<br>時間/回 回/日 日/月 |           |     | 時～時<br>時間/回 回/日 日/月 |           |     |
|                               | 季節的変動                                  |                     |           |     |                     |           |     |
| 原材料（ばい煙の発生に影響のあるものに限る。）       | 種類                                     |                     |           |     |                     |           |     |
|                               | 使用割合                                   |                     |           |     |                     |           |     |
|                               | 原材料中の成分割合(%)                           | 硫黄分<br>カドミウム分       | 鉛分<br>弗素分 |     | 硫黄分<br>カドミウム分       | 鉛分<br>弗素分 |     |
|                               | 1日の使用量                                 |                     |           |     |                     |           |     |
| 燃料又は電力                        | 種類                                     |                     |           |     |                     |           |     |
|                               | 燃料中の成分割合(%)                            | 灰分                  | 硫黄分       | 窒素分 | 灰分                  | 硫黄分       | 窒素分 |
|                               | 発熱量                                    |                     |           |     |                     |           |     |
|                               | 通常の使用量                                 |                     |           |     |                     |           |     |
|                               | 混焼割合                                   |                     |           |     |                     |           |     |
| 排出ガス量<br>(Nm <sup>3</sup> /h) | 湿り                                     | 最大                  | 通常        |     | 最大                  | 通常        |     |
|                               | 乾き                                     | 最大                  | 通常        |     | 最大                  | 通常        |     |
| (°C)                          |  |                     |           |     |                     |           |     |
| (%)                           |  |                     |           |     |                     |           |     |
| ばい煙の濃度                        | ばいじん (g/Nm <sup>3</sup> )              | 最大                  | 通常        |     | 最大                  | 通常        |     |
|                               | 硫黄酸化物<br>(容量比ppm)                      | 最大                  | 通常        |     | 最大                  | 通常        |     |
|                               | カドミウム及びその化合物<br>(mg/Nm <sup>3</sup> )  | 最大                  | 通常        |     | 最大                  | 通常        |     |
|                               | 塩素 (mg/Nm <sup>3</sup> )               | 最大                  | 通常        |     | 最大                  | 通常        |     |
|                               | 塩化水素 (mg/Nm <sup>3</sup> )             | 最大                  | 通常        |     | 最大                  | 通常        |     |
|                               | 弗素、弗化水素及び弗化珪素<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) | 最大                  | 通常        |     | 最大                  | 通常        |     |
|                               | 鉛及びその化合物<br>(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 最大                  | 通常        |     | 最大                  | 通常        |     |
|                               | 窒素酸化物<br>(容量比ppm)                      | 最大                  | 通常        |     | 最大                  | 通常        |     |
|                               | シアン化水素<br>(mg/Nm <sup>3</sup> )        | 最大                  | 通常        |     | 最大                  | 通常        |     |
| ばい煙量                          | 硫黄酸化物 (Nm <sup>3</sup> /h)             | 最大                  | 通常        |     | 最大                  | 通常        |     |
| その他参考となるべき事項                  |  |                     |           |     |                     |           |     |

## 備考

- 1 原材料中の成分割合(%)の欄及び燃料中の成分割合(%)の欄の記載に当たっては、重量比%又は容量比%の別を明らかにすること。
- 2 ばい煙の濃度は、乾きガス中の濃度とすること。
- 3 ばい煙の濃度は、ばい煙処理施設がある場合は、処理後の濃度とすること。
- 4 その他参考となるべき事項の欄には、ばい煙の排出状況に著しい変動のある施設についての一工程中の排出量の変動の状況、窒素酸化物の発生抑制のために採っている方法等を記載すること。

ばい煙の処理の方法

|                              |  |     |     |
|------------------------------|--|-----|-----|
| ばい煙処理施設の工場又は事業場における施設番号      |  |     |     |
| 処理に係るばい煙特定施設の工場又は事業場における施設番号 |  |     |     |
| ばい煙処理施設の種類、名称及び型式            |  |     |     |
| 設置年月日                        |  | 年月日 | 年月日 |
| 工事着手予定年月日                    |  | 年月日 | 年月日 |
| 工事完成予定年月日                    |  | 年月日 | 年月日 |
| 使用開始予定年月日                    |  | 年月日 | 年月日 |
| 処理能力                         | 排出ガス量<br>(Nm <sup>3</sup> /h)          | 最大  |     |
|                              |  | 通常  |     |
|                              | 排出ガス温度(℃)                              | 処理前 |     |
|                              |  | 処理後 |     |
|                              | ばいじん<br>(g/Nm <sup>3</sup> )           | 処理前 |     |
|                              |  | 処理後 |     |
|                              | 硫酸化物<br>(容量比ppm)                       | 処理前 |     |
|                              |  | 処理後 |     |
|                              | カドミウム及びその化合物<br>(mg/Nm <sup>3</sup> )  | 処理前 |     |
|                              |  | 処理後 |     |
|                              | 塩素(mg/Nm <sup>3</sup> )                | 処理前 |     |
|                              |  | 処理後 |     |
|                              | 塩化水素<br>(mg/Nm <sup>3</sup> )          | 処理前 |     |
|                              |  | 処理後 |     |
|                              | 弗素、弗化水素及び弗化珪素<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) | 処理前 |     |
|                              |  | 処理後 |     |
|                              | 鉛及びその化合物<br>(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 処理前 |     |
|                              |  | 処理後 |     |

|                    |                                 |     |                     |                     |
|--------------------|---------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
|                    | 窒素酸化物<br>(容量比ppm)               | 処理前 |                     |                     |
|                    |                                 | 処理後 |                     |                     |
|                    | シアン化水素<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) | 処理前 |                     |                     |
|                    |                                 | 処理後 |                     |                     |
| ばい煙量               | 硫黄酸化物<br>(Nm <sup>3</sup> /h)   | 最大  | 処理前                 |                     |
|                    |                                 |     | 処理後                 |                     |
|                    |                                 | 通常  | 処理前                 |                     |
|                    |                                 |     | 処理後                 |                     |
| 捕集効率(%)            | ばいじん                            |     |                     |                     |
|                    | 硫黄酸化物                           |     |                     |                     |
|                    | カドミウム及びその化合物                    |     |                     |                     |
|                    | 塩素                              |     |                     |                     |
|                    | 塩化水素                            |     |                     |                     |
|                    | 弗素、弗化水素及び弗化珪素                   |     |                     |                     |
|                    | 鉛及びその化合物                        |     |                     |                     |
|                    | 窒素酸化物                           |     |                     |                     |
|                    | シアン化水素                          |     |                     |                     |
| 使用状況               | 1日の使用時間及び月使用日数等                 |     | 時～時<br>時間/回 回/日 日/月 | 時～時<br>時間/回 回/日 日/月 |
|                    | 季節的変動                           |     |                     |                     |
| 排出口の実高さ Ho (m)     |                                 |     |                     |                     |
| 補正された排出口の高さ He (m) |                                 |     |                     |                     |
| 排出速度 (m/s)         |                                 |     |                     |                     |

備考

- 1 設置届出の場合には工事着手予定年月日、工事完成予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、工事着手予定年月日、工事完成予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。
- 2 ばい煙の濃度は、乾きガス中の濃度とすること。
- 3 補正された排出口の高さHeは、第6条第2項の算式により算定すること。
- 4 ばい煙処理施設の構造図とその主要寸法を記入した概要図を添付すること。