【機器別要求事項】

別紙 3

	A1	A2	B	C
現状照明	投光器 MF1000	投光器 MF1000	直管型蛍光灯 FL40	テニスコート照明 MF1000W
数量	368	32	18	24
ランプ光束	41100lm以上	41100lm以上	2000lm以上	44500lm以上
定格消費電力	390.0W以下	390.0W以下	11.0W以下	475W以下
質量	14300 g 以下	14300 g 以下	280g以下	15500g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra70以上	Ra70以上	Ra82以上	Ra70以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/10ビーム角	76°以上100°以下	76°以上105°以下	-	-
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
給電方式	-	-	片側	-
電源位置	内蔵または別置	内蔵または別置	内蔵	内蔵または別置
口金/埋込寸法	-	-	G13	-
保護等級	IP65と同等以上の防塵・防水 性能を有すること	IP65と同等以上の防塵・防水 性能を有すること	-	IP65と同等以上の防塵・防水 性能を有すること