別紙３

【機器別要求事項】

	A	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1	D-2	E	F	G	H-1	H-2	I
種別	グロースタータ式直管	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	埋込型照明(直管型蛍光灯)	直付型照明(直管型蛍光灯)	ダウンライト	ユニバーサルダウンライト	スクエア照明	投光器	投光器	投光器
	FL10	FL20	FL20	FL40/FLR40	FHF32	FL20	FLR40	FDL18	ﾊﾛｹﾞﾝ75	FPL96	HF250	HF400	MF1000
ﾗﾝﾌﾟ数量	2	10	7	64	78	4	25	6	4	4	8	4	265
ﾗﾝﾌﾟ光束	600lm以上	1000lm以上	1000lm以上	2000lm以上	2500lm以上	1940lm以上	5200lm以上	750lm以上	850lm以上	9000lm以上	10000lm以上	15000lm以上	41000lm以上
定格消費電力	4.4W以下	6.5W以下	7.3W以下	12.5W以下	15.0W以下	20.1W以下	32.2W以下	6.8W以下	8.9W以下	56.3W以下	60.0W以下	89.6W以下	240.0W以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	PWM	-	-	-	-
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	W220	W230	φ150	φ100	□720			
その他	ランプ交換	配線工事	配線工事、ガラス	配線工事	配線工事	器具交換	器具交換	器具交換、防雨型	器具交換	器具交換	器具交換、電源内蔵	器具交換、電源内蔵	器具交換

	J	K	L	M	N								
種別	非常灯	シーリング	ポール灯	防犯灯	ブラケット								
	ﾊﾛｹﾞﾝ13	FL20	HF250	FL20	FL20								
ﾗﾝﾌﾟ数量	1	9	1	3	5								
ﾗﾝﾌﾟ光束	-	3200lm以上	6500lm以上	850lm以上	1000lm以上								
定格消費電力	1.2W以下	27.0W以下	50.0W以下	8.9W以下	10.0W以下								
色温度	5000K	6500K	5000K	5000K	5000K								
設計寿命	-	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上								
調光	-	-	-	-	-								
口金/埋込寸法	φ100												
その他	-	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換、防雨・防雨形								