

DIT IN 144	. *-					MAGE.				蒸	気		ガス((LPG)	電 気 (50)	łz) kW				
既移撤		No. 品名		寸 法	ŧ	数	給湯	排水	給気	排気 消費量		圧力	接続	消費量	1P100V 1P200	3P200V	フー	備考		
設し設と去	設		間口	奥行	高さ	■ ¤	*	♦ ⊖	۵		kg/H	MPa	∆ԾᲒ	kW	500 500	9 900	×			
		【A】検収室、下処理室																		
•		A1 球根皮剥機	1250	820	1043	2 P-84D特 20A		床								0. 7	5	処理能力:25~30kg/回 出口シュート延長		
•		A2 球根受け用 L型運搬車	1050	700	900	2 L1-107PDB														
•		A3 ステンレス エレクターシェルフ	1518	613	1892	3 SLS1520, PS1900												棚数:4段		
•		A4 冷蔵庫	1500	800	1910	1 HR-150A-ML		40A							0. 294			有効内容積:1347L		
•		A5 プレハブ冷凍庫	2000	3500	2500	1 カートイン式		40A							0. 6	3.	5			
•		A6 2槽シンク	1500	800	850	1 S2-158DB 15Ax2	15Ax2	40Ax2												
•		A7 作業台	1500	1300	850	1 TK-1513DB		40A												
•		A8 冷蔵庫	750	800	1910	1 HR-75A		40A							0. 274			有効内容積:616L		
•		A9 2槽シンク	1500	750	850	1 S2-157BDB 15Ax2	15Ax2	40Ax2												
•		A10 作業台	1200	750	850	1 TK-127BDB		40A												
•		A11 器具消毒保管機	900	750	1920	1 EMK-1004N										6. 7	5	棚数∵3段 アジャスト脚仕様		
•		A12 包丁·まな板殺菌庫	850	500	1460	1 DS-103									0. 45					
•		A13 下処理用4槽シンク	3000	750	850	1 S4-307DVB 32A	32A	40Ax4												
•		A14 下処理用4槽シンク	3000	750	850	1 S4-307DVB 32A	32A	40Ax4												
•		A15 下処理用4槽シンク	3000	750	850	1 S4-307DVB 32A	32A	40Ax4												
•		A16 作業台	750	750	600	1 TK-77BDB		40A												
•		A17 作業台	750	750	600	2 TK-77BDB		40A												
•		A18 ドライ式ローラーコンベヤ	1000	600	600	3 CDF-60S特		40A										排水トラップ付 連結仕様		
		[B] 調理室																		
•		B1 水切付2槽シンク	3600	900	850	2 ()	()	()												
•		B2 移動ドライ式ローラーコンベヤ	900	600	600	3 CDF-60S特												移動式 連結仕様 終端ストッパー付		
•		B3 フードスライサー	555	1203		2 FS-130 15A										0. 9	5	切さい能力: 400~3000kg/h		
•		B4 移動式スライサー置台	1300	750	600	2 TK-137FS13MDB														
•		B5 サイの目切り機	390	565	820	1 DC-81 15A		床								0. 7	5	切さい能力:1200kg/h		
•		B6 移動式サイノ目切り機置台	1100	750	600	1 TK-117DCMDB														
•		B7 受けシンク	950	750	900	3 L1-97CDB														
•		88 2槽シンク	1600	600	850	1 S2-166BDB 15Ax2	15Ax2	40Ax2												
•		B9 器具消毒保管機	1360	950	1920	1 SW-1504特			20A	25A	13	0. 2				1.	5	棚数:3段 排気連結仕様 アジャスト脚仕様		
•		B10 器具消毒保管機	1360	950	1920	1 SW-1504特			20A		13	0. 2				1.	5	棚数:3段 排気連結仕様 アジャスト脚仕様		
•		B11 器具消毒保管機	1360	950	1920	1 SW-1504特			20A		13	0. 2				1.	5	棚数:3段 排気連結仕様 アジャスト脚仕様		
•		B12 器具消毒保管機	1360	950	1920	1 SW-1504特			20A		13	0. 2				1.	5	棚数:3段 排気連結仕様 アジャスト脚仕様		
•		B13 器具消毒保管機	1360	950	1920	1 SW-1504特			20A	25A	13	0. 2				1.	5	棚数:3段 排気連結仕様 アジャスト脚仕様		
•		B14 全自動軟水器	330	470	905	1 MSX-60 15A		40A							0. 03			標準通水量:25以外、コンピオーブン3台へ供給		
•		B15 コンビオーブン	1000	775	1800	3 ACO-202GS特 15A		40A					20A	58. 0	0. 84		要	ガス式、20段ラック・カート付、全自動軟水器対応		
	-	· ·				· · ·	-1	-1							1					

*機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。

* ガス消費量 1KW/h=860Kcal/h

	既移撤新							MAL				蒸	気		ガス (LPG)			₹ (50Hz)	kW		
		新 N	0. 品 名		寸	├ 注	Ė	数型式	給水 給湯	排水	給気	排気	消費量	圧力	接続	消費量	1P100V	1P200V	3P200V	フード	備考
設言	去	設			間口	奥行	高さ	量	¤ ₩	♦ ⊖	۵	•	kg/H	MPa	▲೪೧	kW	⊡© ⊗	800	⊠Ø Ø	×	
•		В	16 コンビオーブン用ラック		360	550	1315	6 ACO-202用ラック													棚数:20段
•		В	17 コンビオーブン用カート		370	790	1710	6 ACO-202用カート													
	•	B	21 殺菌庫		850	600	1430	1 94–2648									0. 45				
	,	В	22 熱風食器消毒保管機		1745	950	1880	1 ISC-W40J-S			20A	20A	28	0. 2					0. 78		
	•	В	23 強制循環式食器消毒保管庫		2700	950	1880	1 ND-50P											0.8		
	•	В	24 インパルス式熱風食器消毒保管機		1870	950	1900	1 ISC-W40A-S			20A	20A	18	0. 2					1. 53		
•		В	25 冷蔵庫		1200	800	1890	1 URD-40RM-F		()							0. 481				
	,	B	26 殺菌庫		850	500	1460	1 94-2648									0. 045				
	,	В	27 殺菌庫		760	600	1760	1 DS-T									0. 587				
	•	В	28 プレハブ冷蔵庫		3500	1600	2440	1		()							()		()		
	•	B	29 蒸気回転釜		1633	995	832	1 SRB-200NR-D	20A 20A	床	25A	20A	40	0. 25						要	滿水量:220%
	•	В	30 レボル煮炊釜		1450	1100	2000	2 RC-200L-SA-D	25A 25A		20A	20A	50						0. 75		
•	,	В	31 トラックイン式熱風食器消毒保管機		2200	1050	2200	1 ISCT-S2C-S			20A	20A	25	0. 2					1. 53		
	•	В	32 蒸気回転釜		1295	975	832	1 SRB-200NR-D	() ()	()	()	()	()	0. 25						要	内容積: 220%
	•	В	33 回転式蒸気二重釜		1295	975	832	1 SRB-200NR-D	() ()	()	()	()	()	0. 25						要	内容積: 220%
•	,	В	34 殺菌庫		600	600	1610	1 DS115-T									0. 045				
	,	В	35 殺菌庫		760	600	1750	1 24200610									0. 045				
•		В	36 トラックイン熱風食缶消毒保管機		2200	2000	2200	2 ISCT-W2200-S			20Ax2	20Ax2	50	0. 2					3. 06		
	•	В	37 蒸気式レボル釜		2550	1870	2680	1 ERC-1000L-SA-D	32A 32A		25A	25A	200						5. 9		
	•	В	38 蒸気式レボル釜		2550	1870	2680	1 ERC-1000L-SA-D	32A 32A		25A	25A	200						2. 2		
	,	В	39 回転釜		2620	1540	2300	1 KSMD-800F	32A 32A		25A	25A	210	0. 3					0. 75		
	•	В	40 トラックイン式熱風食器消毒保管機		2200	1040	2250	1 ISCT-S2A-S			20A	20A	36	0. 2					1. 53		
•		В	41 トラックイン熱風食器消毒保管機		1540	1930	1970	3 ISCT-WW40N-S			20Ax2	20Ax2	44	0. 2					3. 06		
•		В	50 連続フライヤー		7005	1765	2520	1 DESKC-53A-X	20A 20A 15Ax2 15A	床									92. 405	ダクト	電気式 能力:4100個/h(冷凍コロッケ60g) OMC-3090WA・STC-550-X・0T-17D付
		• B	51 器具消毒保管機		1360	950	1920	1 SW-1505特			20A		13	0. 2					1.5		棚数:3段 排気連結仕様 アジャスト脚仕様
		• B	52 器具消毒保管機		1360	950	1920	1 SW-1505特			20A		13	0. 2					1.5		棚数:3段 排気連結仕様 アジャスト脚仕様
		• B	53 器具消毒保管機		1360	950	1920	1 SW-1505特			20A		13	0. 2					1.5		棚数:3段 排気連結仕様 アジャスト脚仕様
	$oxed{oxed}$	• B	54 真空冷却機用ラック		600	1300	750	2													No. 500プラスケットx6個収容可
		• B	55 真空冷却機用カート		650	1430	800	2													
		• B	56 真空冷却機		1900	1915	2715	1 CH-150RKW	20A	40Ax3	20		24	0. 25					2. 4		90°C→10°C (約15分) 150kg/パッチ
		• B	57 屋外タンクユニット		1100	1350	1670	1 CM5-3A	20A	32A									0. 94		冷水入口:50A 冷水出口:50A
		• B	58 ウォーターチリングユニット		1240	765	1660	1 UWAA375AR										_	12. 1		冷水入口:40A 冷水出口:40A
		• B	59 冷蔵庫		1500	800	1910	1 HR-150A-1-ML		40A							0. 294				有効内容積:1347L
		• B	60 冷蔵庫		1200	800	1910	1 HR-120A-1-ML		40A							0. 29				有効内容積:1054L
		• B	61 和え物用回転釜		1310	1150	790	3 ASO-21A													移動式 淌水量:150L
		• B	62 ステンレス製回転釜		2160	1600	1000	4 ASO-71A特	25A 25A	床	25A	20A	88	0. 3						要GF	蒸気式 両面式 満水量:400L 低輻射仕様 ※既存同様の給水方式とする。

*機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。

* ガス消費量 1KW/h=860Kcal/h

BE 34	144						184+						蒸	気		ガス(LPG)	電気	(50Hz) kW				
既移		No.	品 名	L '	寸 沒	去	数型型	式	給水	給湯	排水	給気	排気	消費量	圧力	接続	消費量	1P100V 1F	P200V 3P	200V	フード		備考
設設	去部	ţ		間口	奥行	高さ	量		¤	蔥	♦ ⊖	۵	•	kg/H	MPa	▲ԾᲒ	kW	S ® Ø S	100 S	100	\bowtie		
	•	B63	3 搅拌装置付全自動煮炊機	2710	1600	1380	2 KSMD-1000F		20A	20A	床	25A	25A	260	0. 3					1. 55		满水量:980±20%	
			[C] 洗浄室																				
•		+	食器食缶洗浄機	4760	1520	1570	1 E0KC-Z35SA	-RT	()		()	()		180	0. 2					11. 25			
+		+																		-			
		+	コンテナ洗浄機			1	1 COW-B-M		()		()			340						4. 7			
		+	システム食器類洗浄機			1	1 NAW-4DW-TR		()		()	()		280	0. 2				1	6. 025			
		C4	熱風食器消毒保管機	1470		_	6 ISCM-W42C-	EHX												14. 25			
		C5	2槽シンク	1800	900	800	1																
		C6	1槽シンク	1500	750	800	1																
		C7	作業台	1500	750	800	1																
		T																					
+		+	【D】手洗消毒室·ホール																				
++		+	冷凍庫	750	000	1000	1 HF-75Z				404							0.001				5 th ch 2015	
<u> </u>		וע	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	/50	800	1890	1 HF-/5Z				40A							0. 381	_			有効内容積∶626L	
\Box		-																					
\vdash		+																					
\vdash		+																	_				
+		+																					
		1																					
		T																					
$\dagger \dagger$																							
++		+																					
++	+	+																	-				
+		-																					
		1																					
		\perp																					
$\dagger \dagger$																							
						l																1	

*機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。

* ガス消費量 1KW/h=860Kcal/h

工事名 設計(年月) | 訂正(年月) | 竣工(年月) | 設計者 製図 検図 図面名 縮尺(A1) 縮尺(A3) 図面番号 福田 剛 改修前後 厨房機器リスト3 2024. 08 NoScale 一級建築士 大臣登録 第371260号 NoScale 学校給食西部共同調理場 大規模改造工事 C 05